Kurt ECKERL GmbH
www.eckerl.de
info@eckerl.de

Gewerbehof Westend
Gollierstr. 70, Eing. C
80339 München
Telefon: 089/50 38 22
Telefax: 089/502 34 95

Eigene Herstellung
Spezial-Reinigung
Beratung und Verkauf
Reparatur und Montage
Ultraschall-Reinigung

Leistungsbeschreibung DECOMATIC®Vertikal-Lamellen

Typ: gerade Anlage oder ungerade (Lamellen abgesetzt)

Antriebsart: manuelle Bedienung, Kette/ Schnur,weitere Bedienungsoptionen sind möglich, f reihängende Lamellen

Führungsschiene: Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22), technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016), braun (RAL 8077), schwarz (RAL 9005); Sonderfarben möglich. Maße: 40 mm breit, 25 mm hoch, max.7m lang.

Wendewelle: Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F25). Torsionsfestes einnutiges Profil,Ø6 mm. Stabilisierung durch stationäre Wellenstütze.

Laufwagen: Mit Ausleger/ Stabilisator. Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert, integrierte Sicherheitskupplung.Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken (Polycarbonat).Edelstahl-Abstandshalter (Werkstoff 1.4310). Laufwagen ist 8,4mmbreit, selbstschmierend auf Lebensdauer.

Bedienungseinheit: Bedienung links oder rechts möglich. Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) in Schienenfarbe. 180° Wenden der Lamellen durch Kunststoff-Kugelkette. Verfahren erfolgt durch Zugschnur, Straffung durch Schnurbeschwerer.

Lamellenbehang: Behangqualität: gemäß DECOMATIC® -Kollektion.
Lamellenpaket für Fensterreinigung verschiebbar.(Paketauslöser) Nach Wahl mit linker, rechter, mittiger oder geteilter Lamellenpaketposition. Vollkunststoff-Beschwerungsplatten und Abstandsketten mit Wendern richten die an eingeschweißten Lamellenhaltern (Polycarbonat) eingehängten Lamellen parallel und senkrecht aus.

Ihr innovativer Dienstleister für innenliegenden Sonnenschutz

Kurt ECKERL GmbH
www.eckerl.de
info@eckerl.de

Gewerbehof Westend
Gollierstr. 70, Eing. C
80339 München
Telefon: 089/50 38 22
Telefax: 089/502 34 95

Eigene Herstellung
Spezial-Reinigung
Beratung und Verkauf
Reparatur und Montage
Ultraschall-Reinigung

Leistungsbeschreibung DECOMATIC® Vertikal-Lamellen

Typ: schräg, Slopeanlage, niedrige Seite links oder rechts

Antriebsart: manuelle Bedienung: Kette/Schnur, Weitere Bedienungsoptionen sind möglich, f reihängende Lamellen

Führungsschiene: Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F22),technisch eloxiert nach E6/EV1 oder pulverbeschichtet weiß (RAL 9016),braun (RAL 8077), schwarz (RAL 9005);Sonderfarben möglich. Maße: 40 mm breit, 25mmhoch, max.7m lang.

Wendewelle: Aluminium stranggepreßt (Al Mg Si 0,5 F25), Torsionsfestes einnutiges Profil,Ø6 mm. Stabilisierung durch stationäre Wellenstütze.

Laufwagen: Mit Ausleger/ Stabilisator. Verschleißfester Kunststoff (Polyacetal), rollengelagert, integrierte Sicherheitskupplung. Nachträglich auswechselbare Lamellenhaken mit Kardangelenk (Polycarbonat). Edelstahl- Abstandshalter (Werkstoff 1.4310), Laufwagen ist 8,4mmbreit, selbstschmierend auf Lebensdauer.

Bedienungseinheit: Bedienung links oder rechts möglich, verschleißfester Kunststoff (Polyacetal) in Schienenfarbe, 180° Wenden der Lamellen durch Kunststoff-Kugelkette, Verfahren erfolgt durch Zugschnur, Straffung durch Schnurbeschwerer. Die schwenkbare Ketten-und Schnurführung mit integrierter Schnurbremse verhindert dasZurückrutschen des Lamellenbehanges.

Lamellenbehang: Behangqualität: gemäß DECOMATIC®-Kollektion.
Lamellenpaket für Fensterreinigung verschiebbar (Paketauslöser).. Lamellenpaketposition auf der hohen Seite der Anlage. Vollkunststoff-Beschwerungsplatten und Abstandsketten mit Wendern richten die an eingeschweißten Lamellenhaltern (Polycarbonat) eingehängten Lamellen parallel und senkrecht aus.

Ihr innovativer Dienstleister für innenliegenden Sonnenschutz